



CHARGE ANTI-GLISSANTE

POUDRE ANTIDÉRAPANTE

DESRIPTIF DU PRODUIT

Poudre à base de polyéthylène haute densité permettant de réaliser des sols anti glissants. Peut être incorporé dans tout type de peinture et vernis, que ce soit en phase aqueuse ou en phase solvant.

DOMAINES D'APPLICATION

• S'utilise avec tous les produits filmogènes ou semi-épais (FUNGETSOL, FUNGETPOX 500, FUNGETHANE 100-110-120, FUNGETPOX O, DIAMANT FINITION...).

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

- Bonne résistance mécanique.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Reste en suspension dans la peinture, ne sédimente pas.
- Matériau inerte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Polyéthylène haute densité
Présentation	Poudre
Densité (20°C)	1.10
Point éclair	Sans objet
Consommation	De 2 à 5 % selon rugosité recherchée
Couleur	Blanc
Durée de conservation	Conservation 12 mois, en emballage d'origine, dans un local tempéré
Conditionnement	doses de 80 g et 400 g

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application

• Les conditions d'application seront celles du produit auquel il est associé.

Dans le cas d'un revêtement bi composant, la charge anti glissante sera incorporée dans la base avant l'ajout du durcisseur.

Application

• La charge anti glissante doit être incorporée sous agitation lente (300/500 tr/mn) dans la peinture ou le vernis.

RÈGLEMENTATION

- Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
- Les lieux d'application devront être correctement aérés.
- Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET– Juin 2021.



Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art.

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr