



FICHE TECHNIQUE

FUN'DÉMOUSS

SOLUTION ANTI-MOUSSE POUR LA PRÉPARATION DES SUPPORTS

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Solution bactéricide, fongicide et algicide, spécialement optimisée pour l'élimination complète et durable des champignons, mousses, lichens, algues...

DOMAINES D'APPLICATION

EXTÉRIEUR

Supports

- Tuiles béton, tuiles terre cuite.
- Fibrociment, béton.
- Terrasse, dallages...

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

- Combinaison de matières actives destinée à l'élimination des micro-organismes avant mise en peinture.
- Permet de «stériliser» les supports contaminés avec un effet durable dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Mélange de matières actives en solution (Ammoniums quaternaires et OIT)
Présentation	Liquide jaunâtre
Densité	1.00 ± 0.05
pH	7±1
Dilution	Pour une destruction des algues, mousses, lichens, diluer le produit à raison de 1 litre pour 4 à 5 litres d'eau.
Consommation	0.1 à 0.2 litre / m ² (dépend de la porosité et du degré de salissure du support à traiter).
Couleur	Jaunâtre
Durée de conservation	Conservation 12 mois, en emballage d'origine, dans un local tempéré
Conditionnement	Bidon plastique de 5 & 10 Litres

Conditions d'application

- Température entre +10°C et 35°C
- Humidité : maximum 80 %
- Ne pas appliquer par fort vent ou en cas de rayonnement direct du soleil.

Préparation

Prévoir l'élimination par grattage ou par lavage haute pression du plus gros des salissures, mousses lichens, parties non adhérentes...

Application

- Pulvériser le produit et laisser agir de 24 à 48 heures.
- Éliminer par brossage les mousses sèches.
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Ne nécessite pas obligatoirement un rinçage avant la mise en peinture par notre RENOV'IMPER.
- L'application peut se faire au pulvérisateur à main ou automatique (type Berthoud).

RÈGLEMENTATION

- Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
- Les lieux d'application devront être correctement aérés.
- Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Novembre 2023.



Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art.

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr